

## Designo R8 – fiche technique

Fenêtre de toit à ouverture par projection  
45° en PVC ou bois




Pentes de toit admissibles: de 20° à 65°

### Aperçu des avantages

- + Solution conformes aux installations basse énergie et maisons passives : performances énergétiques exemplaires et isolation thermique accrue grâce au système d'isolation périphérique prémonté en usine et au double ou triple vitrage très faible émissivité
- + Dégagement maximum et confort d'utilisation optimal grâce à la poignée unique multifonction située en partie basse
- + Entièrement prémontée en usine pour une mise en oeuvre simple et rapide

### Caractéristiques techniques


	Designo R8 K (PVC)	Designo R8 H (bois)
<b>Domaine d'application</b>	Pentes de toiture de 20° à 65°	Pentes de toiture de 20° à 65°
<b>Installation</b>	Pièces de vie sèches et humides	Pour une atmosphère naturelle dans des pièces de vie sans humidité
<b>Matériaux dormant et ouvrant</b>	Profilés PVC 3 chambres renforcés de profilés métalliques en acier zingué, entièrement recyclable	Pin naturel massif, lamellé collé, indéformable et avec rabotage hydrofuge. Protégé par 3 couches de protection dont une double de vernis transparent ou en bois blanc
<b>Menuiserie intérieure</b>	Coloris blanc similaire RAL 9016	Pin naturel vernis ou en bois blanc
<b>Mécanisme de verrouillage</b>	Poignée basse multifonction 4 points de verrouillage	Poignée basse multifonction 4 points de verrouillage
<b>Nettoyage</b>	Verrouillage mécanique	Verrouillage mécanique
<b>Ventilation</b>	Ventilation progressive	Ventilation progressive
<b>Poignée</b>	Finition métallisée	Finition métallisée
<b>Angle d'ouverture</b>	45° avec possibilité de limiter à 30°	45° avec possibilité de limiter à 30°
<b>Étanchéité</b>	Double joint d'étanchéité	Double joint d'étanchéité
<b>Finition extérieure</b>	Anthracite métallisé (R703)	Anthracite métallisé (R703)



**Dégagement maximum**  
en position ouverte



**Ventilation**  
simple et sûre



**Entretien confortable et sécurisé**  
grâce à un loqueteau de blocage



**Roto Quadro**  
par défaut, avec pré-montage des sangles de manutention et de transport (sauf le vitrage 5)



