

Sortie de toit pour combles inhabités en PVC  
WDA R25 K



## Sortie de toit pour combles inhabités en PVC WDA R25 K

### Accès au toit en toute facilité

La sortie de toit Roto WDA est idéale pour tous les points de la toiture où il faut prévoir un accès vers l'extérieur pour les couvreurs et autres artisans.

### Simple, sûre et confortable

Le vantail de la sortie de toit WDA R25 K s'ouvre sur le côté et lors de la pose sur chantier, la battée peut être déplacée de droite à gauche. Dotée d'un compas de retenue, elle s'ouvre facilement et est protégée contre la fermeture brusque. Elle est équipée de série d'un vitrage de sécurité et résiste ainsi à la grêle. La poignée de manoeuvre et la position de ventilation par entrebâillement garantissent un grand confort et un renouvellement contrôlé de l'air dans les combles. Le raccord d'étanchéité universel prémonté facilite la pose de la sortie de toit.

Dimension disponible :  
5/8 (550/800 mm)



**Double vitrage avec  
verre de sécurité  
trempé à l'extérieur**

### Aperçu des avantages

- + Châssis destiné à faire entrer de la lumière dans les combles perdus
- + Adapté à tous les types de couverture (modèle spécifique pour couverture en ardoises à préciser lors de la commande)
- + Poignée non amovible, 3 positions d'aération et une position de verrouillage
- + Etanchéité assurée par deux joints EPDM sur et sous le vitrage ainsi que par le joint périphérique du caisson
- + Caisson en pin lamellé, collé, abouté (à peindre ou à vernir) et revêtu d'un traitement de préservation aqueux et fongicide, ouvrant et raccord en aluminium laqué gris anthracite
- + Raccord pour ardoises ou tuiles inclus
- + Retournement complet sur la couverture pour accéder au toit

### Données techniques du vitrage

Valeur	Valeur	Valeur	Classe d'isolation acoustique	Classe d'étanchéité à l'air	Facteur solaire $S_w$
$U_g$	$U_w$	g en %	en db		

#### Blue Ligne (5)

1,1	3,1	79	-	3	nc
-----	-----	----	---	---	----

Roto Frank SA  
42 Rue de Longchamp  
57503 Saint Avold

Tél : +33 (0)3 87 29 24 30  
Fax : +33 (0)3 87 29 24 55  
standard.fr@roto-frank.com

\*15 ans de garantie en cas de dommages suivants :  
bris de verre causé par la grêle pour les fenêtres  
avec vitre extérieure en verre trempé de sécurité ;  
rupture des ferrures ; rupture du châssis

